

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

# NATURCAL, S.L.

LERSUNDI, 9 - 2º DPTO. 5 48009 BILBAO

TEL.: 94 441 44 42 FAX: 94 441 44 43

e-mail : [naturcal@naturcal.com](mailto:naturcal@naturcal.com)

## FICHA TECNICA DECORCHAUX -CAL CL 90

**NORMA EUROPEA : EN 459 1-2-3**

**Nombre comercial**

**CAL CALCICA CL 90 - DECORCHAUX (EN POLVO o PASTA)**

**Características de la norma**

Tiempo de comienzo fraguado > 48 horas

Masa volumínica aparente (MVA) : 0,35 kg/l

Tasa de cal libre : 95% Ca(OH)<sub>2</sub>

**Presentación:**

**EN POLVO:**

Saco: 25 kg. Paletización : 40 sacos = 1.000 kgs

Volumen útil: 50 l.

**EN PASTA**

Cubos de 20 kg.

**Indicaciones complementarias :**

Masa volumínica real: 2 kg/l

Finura Blaine: 14.000 a 15.000 cm<sup>2</sup>/g

**NOTA:** Estos morteros se pueden reutilizar hasta pasadas 48 horas (resguardado con un plástico), en función de la temperatura y de la protección.

CALES HIDRÁULICAS NATURALES, MORTEROS Y PINTURAS DE CAL - CESA SAINT-ASTIER  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA, PORTUGAL, TODOS LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL, AMERICA DEL SUR  
Y DEL CARIBE