



INTERCROMEX (LISTO PARA EL EMPLEO)



El INTERCROMEX es un mortero, listo para el empleo, para la realización de raseos y sellado de tejas. Contiene Cal Natural de Saint-Astier, cemento gris o blanco, áridos y aditivos seleccionados.

➔ PRESENTACIÓN:

Saco de 30 kg, palet de 1.470 kgs (49 sacos)

➔ COLORIDO:

GRIS y BLANCO.

➔ CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

- 1 año al resguardo de la humedad en el embalaje original
- Responsabilidad civil del fabricante.

➔ CONSUMO:

- 1,7 kg/m² por mm. de espesor.
- Espesor mínimo 10/15 mm.

➔ PREPARACIÓN DEL MORTERO:

- Añadir 4,5 a 5 litros de agua por saco de 30 kgs.
- Mezclar mecánicamente de 3 a 5 minutos máximo.

➔ APLICACIÓN Y ACABADO PARA RASEOS:

Antes de aplicar el mortero, humedecer el soporte.

La mezcla se realiza en hormigonera o batidora, y se puede aplicar manualmente o con máquina de proyectar, y se carga como cualquier otro mortero. Transcurridas unas horas (según la temperatura), pasamos la llana de dientes, la talocha de esponja, etc... según el acabado deseado (raspado, talochado,...)

➔ APLICACIÓN PARA EL SELLADO DE TEJAS:

En caso de fuertes calores, humedecer las tejas, antes de su colocación.

➔ PRECAUCIONES CLIMÁTICAS:

Utilizar entre 5° y 30°C.



Viviendas en Miribilla - BILBAO



NATURCAL
E-mail: naturalcal@naturalcal.com

ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES
Servicios Técnicos: Tífono: 94 401 44 42